

Disque JANEX DIAMOND PADS

Taille	Dur (1)	Médium(2)	Fin(3)	Très fin(4)	Conditionnement
152 mm – 06’’	0065995	0066213	0066459	0066691	sac de 2 disques
165 mm – 6.5’’	0066008	0066244	0066480	0066725	sac de 2 disques
180 mm – 07’’	0065988	0066206	0066442	0066688	sac de 2 disques
203 mm – 08’’	0066015	0066251	0066497	0066725	sac de 2 disques
230 mm – 09’’	0066022	0066268	0066503	0066749	sac de 2 disques
254 mm – 10’’	0066039	0066275	0066510	0066756	sac de 2 disques
280 mm – 11’’	0066046	0066282	0066527	0066763	sac de 2 disques
305 mm – 12’’	0066053	0066299	0066534	0066770	sac de 2 disques
330 mm – 13’’	0066060	0066305	0066541	0066787	sac de 2 disques
356 mm – 14’’	0066077	0066312	0066558	0066794	sac de 2 disques
381 mm – 15’’	0066084	0066329	0066565	0066800	sac de 2 disques
406 mm – 16’’	0066091	0066336	0066572	0066817	sac de 2 disques
432 mm – 17’’	0066107	0066343	0066589	0066824	sac de 2 disques
457 mm – 18’’	0066114	0066350	0066596	0066831	sac de 2 disques
483 mm – 19’’	0066121	0066367	0066602	0066848	sac de 2 disques
508 mm – 20’’	0066138	0066374	0066619	0066855	sac de 2 disques
533 mm – 21’’	0066145	0066381	0066626	0066862	sac de 2 disques
559 mm – 22’’	0066152	0066398	0066633	0066879	sac de 2 disques
584 mm – 23’’	0066169	0066404	0066640	0066886	sac de 2 disques
610 mm – 24’’	0066176	0066411	0066657	0066893	sac de 2 disques
685 mm – 27’’	0066183	0066428	0066664	0066909	sac de 2 disques
711 mm – 28’’	0066190	0066435	0066671	0066916	sac de 2 disques.

Le disque Janex Diamond pad
s'utilise sur des sols pierreux,marbre,
terrazzo, pierre naturelle, béton
Longue durée de vie du disque
S'utilise à sec ou mouillé sans
produits chimiques



Photo non contractuelle

**Résultat
spectaculaire**

Données	Techniques	Produits
Composition : - le disque abrasif est en 100% polyester - La texture du disque est dense pour éviter toute déformation à l'utilisation - La taille du diamant synthétique est adaptée à l'utilisation du disque - Le diamant est collé sur le disque par une colle très forte - La couleur du disque diffère selon son utilisation. Elle est réalisée par un spray machine Le programme en 4 étapes en utilisant de l'eau : DUR (1) – couleur ROUGE : assure un nettoyage en profondeur et enlève les salissures et rayures. MEDIUM (2) – couleur BLEUE : disque de transition qui enlève les imperfections de surface. FIN (3) – couleur JAUNE : séquence polissage qui laisse un sol légèrement brillant. TRES FIN (4) – couleur VERTE : Ce disque utilisé à sec ou mouillé laisse un beau brillant de surface.		



178, rue d'Alger - 59100 ROUBAIX - France - Tél. : (+33) 03 20 26 22 63 - Fax : (+33) 03 20 24 37 80

E-Mail : gouble.boussemart@orange.fr

S.A.S. au capital de 68 602 € - C.C.P.LILLE 1.842.96S - SIRET 326 534 948.00038 TVA : FR 13 326 534 948