

Patin et support SPEEDTEC

Référence : A16731 (patin bleu)

Référence : A16732 (support 432)

Patin préconisé pour la rénovation de sols comme le marbre, granit, pierre, terrazzo, béton.

Description :

Le programme complet est en 5 étapes, du grain le plus gros au plus fin. A ce jour, nous préconisons le BLEU grain 200 pour enlever les grosses rayures et aplanir les différences de niveaux, notamment les peaux d'orange.

Après cette phase, il est préconisé d'utiliser les disque D industriel 11-12-13 pour finir la rénovation des sols.

Au préalable : prendre un disque support relativement rigide (tel que le noir) ou prendre notre support 432mm.

Positionner 3 patins de même grain sur le pourtour intérieur du disque support. Utiliser simplement de l'eau. Selon le diamètre du support (et donc de la machine), il faudra prendre plus de patin pour avoir plus d'efficacité et plus de stabilité. Idéalement 4 patins en 432 mm et 5 patins en 508 mm.

Le disque Janex SPEEDTEC est constitué d'un velcro qui permet de fixer le patin sur un support – d'un layer de haute densité pour éviter toute déformation du disque - d'une surface cannelée colorée.

La couleur utilisée est un repère visuel du grain abrasif utilisé.

Le minéral abrasif est emprisonné dans une résine de haute qualité.

- Dimension du patin : 75x62mm / épaisseur du patin : 6mm / poids : 40gr environ
- Epaisseur du support : 7mm / poids du support 432 mm : 655 gr environ
- Abrasivité : grain K 200

Composition :

Velcro : 100%Polyester

Layer : N/A

Cannelure : résine + minéral

Conditionnement :

Unité : 1 pièce

Carton : 3 pièces

