



FICHE TECHNIQUE

DÉNOMINATION

SÈCHE-MAINS "AVE" EN ABS BLANC

RÉFÉRENCE

AA19600

DESCRIPCIÓN

SÈCHE-MAINS ULTRA RAPIDE, FABRIQUÉ EN ABS ET POLICARBONATE DE HAUTE QUALITÉ ET RÉSISTANCE

OPTIQUE: DÉMARRAGE ET ARRÊT AUTOMATIQUES

TEMPS DE SÉCHAGE APPROX : 10 SEG. AVEC V=400 KM/H

CLASSE II: PRISE DE TERRE NON NÉCESSAIRE
PEUT ÊTRE INSTALLÉ À 0,6 M DU POINT D'EAU

SORTIE D'AIR LINEAL, INTÉGRÉ DANS LA PARTIE INFÉRIEUR

FILTRE À PARTICULE INTÉGRÉ



CODE EAN

8427950353987

CARACTÉRISTIQUES

| | | | | |
|------------------------------|--|---------------|--|------------------|
| NET (sans emballage) | DIMENSIONS (mm) | HAUTEUR : 330 | LARGEUR: 265 | PROFONDEUR : 170 |
| | POIDS (Kg) | 3,195 | | |
| BRUT (avec emballage) | DIMENSIONS (mm) | HAUTEUR : 375 | LARGEUR : 340 | PROFONDEUR : 220 |
| | POIDS (Kg) | 3,990 | | |
| MATÉRIAUX | CARCASSE EN PLASTIQUE ABS INTÉRIEUR EN PLASTIQUE ABS + PC | | | |
| COULEUR/FINITION | CARCASSE : NOIR BEC : CHROME | | | |
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | TENSION : 220-240 V FREQUENCE : 50 - 60 Hz. CONSOMMATION : 6,1 Amp. PUISSANCE MOTEUR : 750 W. PUISSANCE RÉSISTANCE : 650 W. PUISSANCE TOTALE : 1400 W. TR/MIN (RPM) MOTEURR: 23000 | | VITESSE DE L'AIR : 400 Km/HEURE DÉBIT EFFICACE : 220 m ³ /HEURE PRESSION ACOUSTIQUE : 75 Db. TEMPÉRATURE DE L'AIR : 40 °C (a 10 cm. de dist.) ISOLEMENT ÉLECTRIQUE: CLASSE II HOMOLOGATIONS: CE DEGRÉ DE PROTECTION: IP23 | |
| OBSERVATIONS | TEMPS DE SÉCHAGE : 10 SECONDES | | | |
| PACKING | EMBALLAGE À L'UNITÉ | | Approuvé par: Dpt. Qualité DATE : 19/07/2018 | |