




FICHE TECHNIQUE

DÉNOMINATION	RÉFÉRENCE
SÈCHE-MAINS AVE HAUTE PERFORMANCE ABS	AA19600_MT
DESCRIPTION	
FABRIQUÉ EN ABS ET POLYCARBONATE DE QUALITÉ ET DE RÉSISTANCE ÉLEVÉES	
OPTIQUE, AVEC DÉCLENCEMENT ET ARRÊT AUTOMATIQUES	
DURÉE APPROX. DE SÉCHAGE : 10 SEC. AVEC V=400 KM/H	
CLASSE II : PAS BESOIN DE PRISE DE TERRE, À 0,6 M D'UN POINT D'EAU	
SORTIE D'AIR LINÉAIRE, INTÉGRÉE DANS LE BAS	
INTÈGRE UN FILTRE POUR LA POUSSIÈRE ET LES PARTICULES	
	CODE EAN
	8427950369063

CARACTÉRISTIQUES

NET (sans emballage)	DIMENSIONS (mm)	HAUTEUR : 330	LARGEUR : 265	PROFONDEUR : 170
	POIDS (KG)	3,195		
BRUT (avec emballage)	DIMENSIONS (mm)	HAUTEUR : 375	LARGEUR : 340	PROFONDEUR : 220
	POIDS (KG)	3,990		
MATÉRIAUX	COQUE EN PLASTIQUE ABS INTÉRIEUR EN ABS + PC			
COULEUR/FINITION	COQUE : NOIRE MATE TUYÈRE : CHROMÉE			
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	TENSION : 220-240 V		VITESSE DE L'AIR : 400 KM/HEURE	
	FRÉQUENCE : 50 - 60 Hz.		DÉBIT EFFICACE : 220 m³/HEURE	
	CONSOMMATION : 6,1 A.		PRESSION ACOUSTIQUE : 75 dB	
	PUISSANCE MOTEUR : 750 W.		TEMPÉRATURE AIR : 40 °C (à 10 cm de distance)	
	PUISSANCE RÉSISTANCE : 650 W.		ISOLATION ÉLECTRIQUE : CLASSE II	
	PUISSANCE TOTALE : 1400 W.		HOMOLOGATIONS : CE	
	TR/MIN MOTEUR : 23000		DEGRÉ DE PROTECTION : IP23	
REMARQUES	DURÉE DE SÉCHAGE 10 SECONDES			
PACKAGING	EMBALLAGES DE 1 U.		Approuvé par : Service Qualité	
			DATE : 19/07/2018	