




FICHE TECHNIQUE

DÉNOMINATION	RÉFÉRENCE
SÈCHE-MAIN AVE HAUT RENDEMENT ABS SILVER	AA19300
DESCRIPTION	
FABRIQUÉ EN ABS ET POLYCARBONATE DE HAUTE QUALITÉ ET RÉSISTANCE	
OPTIQUE, AVEC DÉCLENCHEMENT ET ARRÊT AUTOMATIQUES	
TEMPS APPROX. DE SÉCHAGE : 10 SEC. AVEC V=400 KM/H	
CLASSE II: PRISE DE TERRE NON NÉCESSAIRE, À 0,6 m POINT D'EAU	
SORTIE D'AIR LINÉAIRE, INTÉGRÉE EN PARTIE INFÉRIEURE	CODE EAN
AVEC FILTRE POUSSIÈRE ET PARTICULES INCORPORÉ	8427950363689

CARACTÉRISTIQUES

NET (avec emballage)	DIMENSIONS (mm)	HAUTEUR : 330	LARGEUR : 265	PROFONDEUR : 170
	POIDS (Kg)	3,195		
BRUT (sans emballage)	DIMENSIONS (mm)	HAUTEUR : 375	LARGEUR : 340	PROFONDEUR : 220
	POIDS (Kg)	3,990		
MATÉRIAUX	CARCASSE EN PLASTIQUE ABS INTÉRIEUR EN ABS + PC			
COLORIS / FINITION	CARCASSE : GRIS ARGENT (FINITION ACRYLIQUE DOUBLE COUCHE DE SOLIDES ÉLEVÉS) BASE ET TUYÈRE : NOIR			
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	TENSION : 220-240 V	VITESSE DE L'AIR : 400 Km/HEURE		
	FRÉQUENCE : 50 - 60 Hz.	DÉBIT EFFICACE : 220 m ³ /HEURE		
	CONSOMMATION : 6,1 Amp.	PRESSION ACOUSTIQUE : 75 Db.		
	PUISSANCE MOTEUR : 750 W.	TEMPÉRATURE AIR : 40 °C (à 10 cm. de dist.)		
	PUISSANCE RÉSISTANCE : 650 W.	ISOLATION ÉLECTRIQUE : CLASSE II		
	PUISSANCE TOTALE : 1400 W.	HOMOLOGATION : CE		
	RPM MOTEUR : 23000	DEGRÉ DE PROTECTION : IP23		
OBSERVATIONS	TEMPS DE SÉCHAGE 10 SECONDES			
PACKING	EMBALLAGE À L'UNITÉ.		Approuvé par: Dpt. Qualité	
			DATE: 29/01/2020	