

JANEX

Prémium



1 – Données techniques

Propriété	Valeur
Epaisseur	26 mm (1 inch)
Poids (disque 432 mm)	260 gr environ
Type de fibre	Polyester et fibre naturelle
Poids de fibre	542 gr/m2 (16 oz/yd2)
Chainage (binder)	A base d'eau
Couleur fibre	Noire et grise
Grain de la résine	8000
Résine	diamantée
Couleur résine	Bleu vert
Conditionnement	1 disque

2 – Utilisation

Le disque HYBRIDE Janex Prémium est utilisé pour les travaux de haute finition de brillance des sols en pierre marbrière.

Il est utilisé après le process classique des disques industriels flexis. Le sol doit être propre et lisse.

Les fibres naturelles sont très résistantes et permettent de travailler des sols très durs.

Utiliser une machine pouvant aller jusqu'à 3000 tours/minute pour un maximum de brillance

Conseil : tester toujours le disque sur une petite surface afin d'éviter tout dommage sur le sol à traiter.

3 – Construction

Le disque HYBRIDE Janex est constitué d'un dos en non tissé polyester avec de la fibre naturelle (à mettre côté grip machine)

Sur le dessus, une résine diamantée est thermo collée sur le polyester. La résine a une forme de « A ».

4 – Protection

Afin de prolonger la durée de vie du disque, nettoyer le au jet d'eau pour enlever la saleté. Pour les saletés tenaces, prendre un détergent.

Important : le disque doit d'abord sécher entièrement à plat avant d'être réutilisé.

5 – Dimensions

Réf. G.B. **Diamètre**

Sur demande

Tous les diamètres du 100 au 711 mm sont à commander sur demande. Délai à prévoir avant mise en stock

0141101

432 mm – 17"

Le trou d'alésage fait 20 cm de diamètre

