




# WMC6742P.T

## Description générale

Type d'installation: Pose libre  
Capacité: 7 kg  
Vitesse d'essorage: 1400 tr/min.  
26 programmes  
Classe énergétique: C  
Couleur: Gris métallisé



## Options additionnelles

- Réglage température: Froid-90°C
- Réglage de l'essorage: Vitesse d'essorage fixe
- Vitesse d'essorage: 1400 tr/min.
- Départ différé jusqu'à 100 heures



## Construction et performance

- Joint du hublot: Hublot sans joint en caoutchouc Steel Seal™ antimoisiure
- Cuve en acier inoxydable
- Tambour et cuve inox
- Contre poids: Contre poids en fonte
- Contre poids: 10,4 kg
- Tambour Active Drum
- Capacité variable automatique
- Volume du tambour: 60 l
- Sens d'ouverture de la porte: Charnières à gauche
- Diamètre du hublot panoramique: 31 cm
- Angle d'ouverture du hublot: 180 °
- moteur asynchrone
- Durée du programme le plus court: 40 min.

## Usage et flexibilité

- Porte facile à fermer
- Compartiment pour détergent liquide avec cloison
- Wi-Fi: Non, préparé

## Bandeau de commandes

- Affichage: Écran LCD haute définition
- Indication temps restant
- 26 programmes
- Langues disponibles: CZ, DA, DE, EN, ES, EE, FI, FR, HR, IT, JP, LT, LV, NL, NO, PL, RU, SK, SL, SE, ZH, ZH-CN

## Design et installation

- Couleur: Gris métallisé
- Installation possible en colonne avec le sèche-linge ASKO
- Chargement: Frontal
- Pieds réglables: 10 mm

## Sécurité et entretien

- Pression maximum arrivée d'eau
- Pex
- Pompe antiblocage: Pompe de vidange antiblocage
- Protection antidébordement
- Ouverture urgence du hublot
- Sécurité enfants - verrouillage des commandes (CDP)
- Système de contrôle de la stabilité (SCS)
- Capacité vidange: 20 l/min
- Sécurité surchauffe
- Protection électronique et thermique contre la surchauffe du moteur

#### Données techniques

- Capacité: 7 kg
- Puissance de raccordement: 2200 W
- Nombre de paliers: 1
- Intensité (A): 10 A
- Fréquence: 50 Hz
- Puissance de la résistance: 2000 W
- Poids net: 76,5 kg
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie en kWh par cycle, basée sur le programme Eco 40-60°C.: 0,59 kWh
- Classe niveau sonore essorage: B
- Classe d'essorage: Classe énergétique
- Consommation d'eau en litre par cycle, basée sur le programme Eco 40-60°C.: 41 l
- Connecteur d'arrivée d'eau 3/4"
- Consommation d'énergie en mode veil: 0,48 W
- Consommation d'énergie en mode veil: 0,48 W
- Fabricant certifié ISO 14001
- Fabricant certifié ISO 9001

#### Dimensions

- Dimensions (HxLxP): 85 × 59,5 × 59,1 cm
- Profondeur avec porte ouverte: 965 mm
- Longueur du câble de raccordement: 2,1 m
- Longueur du tuyau d'alimentation: 150 cm
- Longueur de l'évacuation: 160 cm

#### Information logistique

- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 92 × 64 × 66,1 cm
- Poids brut: 79,7 kg
- Poids de l'emballage: 3,2 kg
- Code produit: 738278
- Code EAN: 3838782498794

