



## DÉCAVER

# DÉCAPANT GRAFFITI

Produit destiné à décaper en profondeur les graffiti, peintures et vernis sur les supports résistants à l'agression des solvants (bois, brique, ciment fer et acier). S'utilise sur carrosseries, grilles, portes, sols et murs. Facile d'emploi. Adhère bien aux parois. Rinçage facile.

### MODE D'EMPLOI

Bien agiter avant l'emploi.  
Pulvériser à environ 20 cm sur les surfaces. Laisser agir pendant quelques minutes puis enlever la peinture désagrégée à l'aide d'une brosse métallique, d'une spatule ou d'un chiffon sec.  
Purger l'aérosol tête en bas après chaque utilisation.

### CONDITIONNEMENTS

A03073 : aérosol de 400mL

### PRÉCAUTIONS

#### USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT

Faire un essai préalable sur polyéthylène, polypropylène et polyester.  
Ne pas utiliser sur PVC, polystyrène et plexiglas.  
Stockage dans les conditions inhérentes aux produits inflammables.  
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

### SÉCURITÉ SELON FDS

Aerosol 1.  
Aquatic Chronic 3.

**SANS VLER** : produit sans valeur limite d'exposition réglementaire française

**Formule déposée au centre Antipoison France :**  
**+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)**

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au +33(0)5.55.27.65.27 pour les médecins selon les articles R4624-4 et R4624-9 du code du travail français.

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.

Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

