

**DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES**

**Composition** Charges abrasives - Latex - Pigment - Fibres synthétiques

**Dimensions sec (mm)** Longueur: 150    Largeur: 5000    Epaisseur: 7.5

**Procédé de fabrication** Non-tissé abrasif en rouleau

**Couleur** Vert

**Conditionnement** 1 pièces/sachet - 6 sachets/carton - 6 pièces/carton

**Information complémentaire** Diversité des besoins : différents formats

**BENEFICES PRODUIT**

- Récurage courant des surfaces résistantes
- Rouleau découpable

**AVANTAGES SPECIFIQUES**

**Abrasivité:** Récurant d'efficacité standard :  
Abrasivité Taber K500 > 250 mg / 1000 tours

**Découpable**

## ENVIRONNEMENT

**Interdit sur surfaces fragiles**

## CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

### Instructions d'utilisation:

Ne convient pas pour les surfaces fragiles. S'utilise en milieu humide pour une plus grande efficacité. Porter des gants étanches pour tout travail en milieu humide. Rincer après chaque utilisation.

### Désinfection et stérilisation:

- Décontamination à l'eau javellisée à 1 g/l de chlore.

## LEGISLATION / NORMES

### Réglementation REACH

Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement 1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).

### Législation

Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).