

sols protégés

Fiche technique

Séгур lino

Décapant linoléum. Sans rinçage.

Elimine les anciennes couches d'autolustrants, de dispersion.
Convient pour tous les types de sols et particulièrement les revêtements sensibles tels que les linoléums et caoutchouc. Agit rapidement sans odeurs incommodantes.

Mode d'emploi

10 à 20 %. Appliquer en abondance la solution sur le sol, laisser agir 5 à 10 mn. Passer la monobrosse équipée d'un disque noir, puis aspirer avec un aspirateur à eau. Terminer par un lavage humide à l'eau claire.

Conditionnements

- Emballage : carton de 4 bidons de 5 L

Données techniques

- Aspect : liquide limpide incolore
- pH : 9,7 - 10,7
- Densité : 1,05 - 1,07
- Consommation :
pour une dilution à 10 %, 2 litres pour 100 m².

Précautions

Éviter les projections oculaires.

Stockage

Stocker à l'abri du gel.

Sécurité selon FDS

Ce mélange ne présente pas de danger pour la santé hormis d'éventuelles valeurs limites d'exposition professionnelle (voir les sections 3 et 8).

Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au +33(0)5.55.27.65.27 pour les médecins selon les articles R4624-4 et R4624-9 du code du travail français.

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.

Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

12-07-2022

Ind. 8 ■



ZAC de la Montane - Allée des Iris - 19800 EYREIN - +33 (0)5 55 27 65 27
contact@eyrein-industrie.com - www.eyrein-industrie.com

